

Fiche produit express.fr

Téléchargée le : 22/05/2026



Tuyau caoutchouc Réf. 963/20SP

Référence : 963/20SP

Prix : 91,79 € HT 110,15 € TTC

Description

Nouveauté que ce tuyau souple en caoutchouc NF EN ISO 3821, monté avec raccords sertis gauche femelle et surtout protégé des cassures au niveau des raccord grâce à cet ingénieux dispositif testé sur de nombreux chantiers d'étanchéité en France mais aussi dans toute l'Europe.

C'est bien sûr, un tuyau pour chalumeau butane propane en phase gazeuse, sa destination première, mais protégé des cassures ou de l'arrachement sources de bien des incidents qui nous étaient remontés par quelques professionnels de l'étanchéité. Il faut savoir qu'un tuyau pour chalumeau se remplace tous les trois ans pour un usage intensif et tous les cinq ans après la mise en service dans les autres cas. Mais il arrivait fréquemment que l'opérateur soit obligé de remplacer son tuyau de gaz bien avant ce

délai. En effet, soumis à de sévères contraintes sur les toits où les tuyaux sont bien souvent malmenés et trainés au sol sur de grandes distances, il était urgent de trouver une solution qui permettent une sécurité accrue en intervention.

Ainsi est née cette référence 963/20SP qui, en plus d'une classique longueur de 20 mètres et d'un diamètre de 6,3 mm compatibles sur l'ensemble des chalumeaux d'étancheur, offre aujourd'hui un cadre renforcé au niveau du raccord serti de sortie de manche.

Ce tuyau souple en caoutchouc Express fera alors parfaitement l'affaire de tous les étancheurs intervenant dans des conditions de travail extrêmes.

Cette référence peut vous être livrée en 72 heures à réception de votre règlement.