



Fiche technique produit

Réf. : 5100 - 5200

Description : CHALUMEAU STANDARD

Edité le : 16/04/2026

Produit :	Chalumeau	Domaines d'applications : Sanitaire, bricolage, chauffage, ébavurage, dégivrage
Métiers :	Sanitaire / Bricolage	
Utilisateur :	Grand Public	
Energie :	Butane	

Réf. 5100	Réf. 5200
	
Description réf. 5100	Description réf. 5200
Chalumeau butane 1,50 m de tuyau caoutchouc ISO 3821 Raccordement butane : suivant pays 1 Dard : long. 70 mm	Chalumeau butane 1,50 m de tuyau caoutchouc ISO 3821 Raccordement butane : suivant pays 1 Dard : long. 70 mm 1 Cercoflam : flamme enveloppante 1 Brûle-peinture : flamme plate

Caractéristiques techniques		
Débit gaz (g/h) butane a 1,5 bar		310 g/h
Puissance	4,3 kW	14700 BTU
Température de la flamme	1850 °C	3300 °F

Capacité de brasage sur tube cuivre	Dard	Cercoflam
Diamètre maxi de tube cuivre avec brasure CuPh	Ø 18 mm	Ø 24 mm

Pièces Détachées	
Brûle Peinture	Réf. 4716
Cercoflam	Réf. 7693



Conditionnement	Poids (g)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)
Carton de 4x5100	2435	430	327	105
Carton de 4x5200	2860	430	327	105

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

<https://www.express.fr/>

GUILBERT EXPRESS

10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238