

Karta Techniczna Produktu

Nr kat : 5100 - 5200

Nazwa : Palnik standardowy

16/04/2026

Produkt:	Palnik	Zastosowanie: Inst. sanitarne, majsterkowanie, nagrzewanie, gratowanie, rozmrażanie
Branża:	Inst. sanitarne / Majsterkowanie	
Zakres:	Dla wszystkich użytkowników	
Zasilanie:	Butan	

Nr kat. 5100	Nr kat. 5200
	
Opis nr kat. 5100 Palnik butanowy Wąż gumowy 1,50 m ISO 3821 Przyłącze palnika: w zależności od kraju 1 Lanca płomień skupiony: dł. 70 mm	Opis nr kat. 5200 Palnik butanowy Wąż gumowy 1,50 m ISO 3821 Przyłącze palnika: w zależności od kraju 1 Lanca płomień skupiony: dł. 70 mm 1 Lanca Cercoflam: płomień obejmujący 1 Lanca do opalania farby: płomień płaski

Specyfikacja techniczna		
Przepływ gazu (g/h) butan przy ciśn. 1,5 bar	310 g/h	
Moc	4,3 kW	14700 BTU
Temperatura płomienia	1850 °C	3300 °F

Parametry lutowania rur miedzianych	Pł. Skupiony	Cercoflam
Maksymalna średnica rury miedzianej, lut CuP	Ø 18 mm	Ø 24 mm

Części zamienne	
Lanca do opalania farby	Nr kat. 4716
Lanca Cercoflam	Nr kat. 7693



Opakowanie	Ciężar (g)	Szer.(mm)	Gł. (mm)	Wys. (mm)
Karton 4x5100	2435	430	327	105
Karton 4x5200	2860	430	327	105

WAŻNE: przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi

GUILBERT EXPRESS zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Zdjęcia nie mają charakteru wiążącego.

<https://www.express.fr/pl/>

GUILBERT EXPRESS

210 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238