

Droogpoeder

REF. 848

Speciaal geschikt voor de absorptie en retentie van regenwater op platte daken bedekt met bitumen

De witte korrels zwellen op bij contact met vloeistoffen en vormen een gel die de vloeistoffen vasthoudt



Afhankelijk van de vloeistof kan het droogpoeder **meerdere keren zijn eigen gewicht absorberen!**

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Strooi het droogpoeder over het te drogen oppervlak.
2. Wacht enkele minuten: de korrels zwellen op en vormen een gel.
3. Verzamel de gel met behulp van een borstel en een schep.

GEBRUIKSTIPS

DE KORRELS TERUGWINNEN

De gel wordt opnieuw vloeibaar door deze te verzuren (pH < 1) of door natriumchloride (NaCl) toe te voegen. Filter de oplossing om de korrels terug te winnen. De resterende gel en de korrels kunnen aan de lucht of in een droogoven worden gedroogd om het water te verwijderen (T° < 50 °C om afbraak van de molecule te voorkomen).

BESCHERMING TEGEN VOCHT

Het product moet worden opgeslagen op een droge, geventileerde plaats bij een temperatuur onder 50 °C. Zorg er na gebruik voor dat de verpakkingen goed zijn afgesloten.

VERWIJDERING

Product niet gevaarlijk voor de gezondheid. Kan worden verwijderd als vast afval of verbrand in een geschikte installatie. Niet biologisch afbreekbaar: vermijd lozing van grote hoeveelheden in de natuur of in het riool (risico op verstopping en verzilting van de bodem).

Ref.

848

Productbenaming

Droogpoeder

U.E

6

EAN

318964008489