

Proszek osuszający

KOD PROD. 848

Odpowiedni szczególnie do absorpcji i zatrzymywania wody deszczowej na płaskich dachach pokrytych bitumem

Białe granulki pęcznieją w kontakcie z cieczami, tworząc żel zatrzymujący płyn



W zależności od rodzaju cieczy proszek osuszający może wchłonąć wielokrotność swojej własnej masy!

SPOSÓB UŻYCIA

1. Rozsypać proszek osuszający na powierzchni przeznaczonej do osuszenia.
2. Odczekać kilka minut: granulki spęcznieją i tworzą żel.
3. Zebrać żel za pomocą szczotki i szufelki.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

ODZYSKIWANIE GRANULEK

Żel ponownie upłynnia się po zakwaszeniu ($\text{pH} < 1$) lub po dodaniu chlorku sodu (NaCl). Aby odzyskać granulki, należy przefiltrować roztwór. Pozostały żel i granulki można wysuszyć na powietrzu lub w suszarce w celu usunięcia wody ($T^\circ < 50^\circ\text{C}$, aby uniknąć degradacji cząsteczek).

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ

Produkt należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze poniżej 50°C . Po użyciu należy upewnić się, że opakowania są prawidłowo zamknięte.

UTYLIZACJA

Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia; może być usuwany jako odpad stały lub spalany w odpowiedniej instalacji. Nie jest biodegradowalny - należy unikać odprowadzania dużych ilości do środowiska lub kanalizacji (ryzyko zatkania rur i zasolenia gleby).

Kod prod.

848

Nazwa produktu

Proszek osuszający

UE

6

EAN

3189640008489