

# Baguettes de brasure

RÉF. **GE334GE**  
(534 B)

## DOMAINES D'APPLICATION

### ATG



Installations de gaz combustible



Construction



Installations raccords cuivre/laiton

### HORS ATG



Plomberie / Sanitaire



Électricité



HVAC

Assemblage type

**Laiton/  
Cuivre &  
Alliages  
Cuivreux**



T° de travail

**690 °C**

Intervalle de fusion

**630 °C - 730 °C**

Blister scellé

**3 baguettes**



**Bonne mouillabilité**

## À UTILISER AVEC :



La pâte décapante **100 D**

RÉF. **GE6GFA-50**  
ou RÉF. **GE6GFA-200**

**Petit format**

Idéal pour les brasures d'appoint



L **500 mm**  
ø **2 mm**

Argent **34 %**

Résistance Mécanique **50 daN/mm<sup>2</sup>**

Fluidité **Bonne**



Réf.

**GE334GE**

Libellé produit

**Baguettes de brasure**

U.E.\*

**1**

EAN

**3189640334113**

\*Unité Emballage

## Guilbert Express

ZAE de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg

Adresse de correspondance : ZAC de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - CS 20955 - 77437 Marne la Vallée CEDEX 02

Tél. : 0825 800 251 - Fax : 0825 800 238 - www.express.fr - info@express.fr



@guilbertexpress



@guilbert.express.official



@ExpressFrance

LRQA  
CERTIFIED

ISO 9001